

EX THERM MO štuk

Použitie:

Vápenný štuk je určený k ručnej realizácii vnútorných štukových omietok v hrúbke do 2 mm.

Technické údaje:

Spotreba materiálu pri hr. vrstvy 2 mm (kg/m ²):	2,5
Spotreba zámesovej vody na jedno 30 kg vrece (l):	cca 9,9 – 11,1
Zrinitosť zmesi v (mm):	0 – 0,4
Doba spracovateľnosti (h):	5
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch (MPa):	0,4 – 2,5
Prídržnosť po 28 dňoch (MPa):	min. 0,10

Expedícia:

- v papierových vreciach po 30 kg
- palety EUR po 1,2 t = 40 vriec

Zloženie:

Minerálne plnivo, vápenný hydrát a prísady zlepšujúce spracovanie a úžitkové vlastnosti malty.

Príprava podkladu:

Podklad musí byť dostatočne zatvrdnutý, suchý, zbavený prachu, voľných kúskov a výkvetov, nosný, nezmrznutý a nesmie byť vodoodpudivý. Pred nanosením omietky je vhodné zdrsniť spodnú zavädnutú jadrovú omietku mriežkovou škrabkou a dostatočne navlhčiť. Pri rekonštrukcii je potrebné odstrániť starú maľbu a podklad napenetrovať.

Rozmiešanie tmelu:

K rozmiešaniu malty EX THERM MO štuk sa použije pitná voda v pomere 9,9 – 11,1 l vody na 30 kg vreca alebo voda, ktorá spĺňa podmienky STN 73 2028.

Spracovanie omietky:

Štuk sa nanese v tenkej vrstve na podklad a po zavädnutí sa zatočí plsteným hladidlom alebo penovým hladidlom za súčasného kropenia vodou.

Skladovanie:

Skladovať v suchu, chrániť pred vodou, vlhkom a mrazom. Pri dodržaní týchto podmienok je minimálna skladovateľnosť 6 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na vreci.

Upozornenie:

Dodatočné pridávanie spojiva a prísad k hotovej zmesi jej preosievanie je neprípustné. Pri realizácii je nutné zaistiť teplotu prostredia a podkladu v rozsahu od 5 ° C do +30 ° C.

Bezpečnosť práce:

Tmel vytvára po rozmiešaní s vodou alkalickú zmes. Pri práci nejedzte, nefajčite a používajte zodpovedajúce odev a ochranné pomôcky. Pri zasiahnutí očí vymývajte prúdom vody a konzultujte s očným lekárom. Po práci je nutné umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným krémom.

- R 37/38** Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu.
- R 41** Nebezpečenstvo vážneho ohrozenia očí.
- S 2** Uchovávať mimo dosahu detí.
- S 22** Nevdychujte prach.
- S 24/25** Zamedzte styku s kožou a očami.
- S 26** Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- S 36/37/39** Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít.
- S 46** Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Likvidácia obalov:

Likvidácia obalov spadá do režimu zákona o obaloch v platnom znení.